

刊行者：海上保安庁

索引番号	航路標識番号	名称・位置・灯質	灯高	光達距離	構造・高さ	備考
145	0090.3	開発局白老高砂沖人工リーフA灯標 Kaihatsukyoku 42 33.2N FI Y 4s 141 22.6E 単閃黄光 毎4秒に1閃光	4.3		3 黄色X形頭標1個付 黄柱形	変更 レーダ反射器付
146	0090.4	開発局白老高砂沖人工リーフB灯標 Kaihatsukyoku 42 32.3N FI Y 4s 141 21.1E 単閃黄光 毎4秒に1閃光	4.3		3 黄色X形頭標1個付 黄柱形	変更 レーダ反射器付
147	2922	田辺港斎田山導灯(前灯) Tanabe Ko 33 43.6N F R 135 21.4E 不動赤光	28		6 白色三角形頭標付白 柱形 7	変更
148	2923	田辺港斎田山導灯(後灯) Tanabe Ko 33 43.7N F R 135 21.4E 不動赤光	30		6 白色三角形頭標付白 柱形 10	変更 2灯一線 300.4°
149	3512.09	大阪府西鳥取港中離岸堤北施設灯 Osaka Fu 34 21.6N FI Y 4s 135 13.8E 単閃黄光 毎4秒に1閃光	4.1		3	変更 大阪府西鳥取港中離岸堤南施設灯と 同北施設灯は同期点滅
150	6457.3	本渡瀬戸昇開橋橋梁灯(L1灯) Hondo-seto 32 26.7N F G 130 12.2E 不動緑光	5		4	変更 明弧 260° ~80° 灯高 通常 5.1m, 昇開時(中段)12m, (最 高)19m
151	6457.31	本渡瀬戸昇開橋橋梁灯(L2灯) Hondo-seto 32 26.7N F G 130 12.2E 不動緑光	5		4	変更 明弧 80° ~260° 灯高 通常 5.1m, 昇開時(中段)12m, (最 高)19m
152	6457.32	本渡瀬戸昇開橋橋梁灯(C1灯) Hondo-seto 32 26.7N F W 130 12.3E 不動白光	6		6	変更 明弧 260° ~80° 灯高 通常 5.7m, 昇開時(中段)13m, (最 高)19m
153	6457.33	本渡瀬戸昇開橋橋梁灯(C2灯) Hondo-seto 32 26.7N F W 130 12.3E 不動白光	6		6	変更 明弧 80° ~260° 灯高 通常 5.7m, 昇開時(中段)13m, (最 高)19m
154	6457.34	本渡瀬戸昇開橋橋梁灯(R1灯) Hondo-seto 32 26.7N F R 130 12.3E 不動赤光	5		4	変更 明弧 260° ~80° 灯高 通常 5.1m, 昇開時(中段)12m, (最 高)19m
155	6457.35	本渡瀬戸昇開橋橋梁灯(R2灯) Hondo-seto 32 26.7N F R 130 12.3E 不動赤光	5		4	変更 明弧 80° ~260° 灯高 通常 5.1m, 昇開時(中段)12m, (最 高)19m

AIS 信号所

索引番号	航路標識番号	海岸区名	名称	位置	MMSI	種別	備考
156	9630.8	四国南岸	土佐黒潮牧場 21 号施設 Tosa-kuroshio	32 23.2N 132 28.9E	994311571	Real	変更 土佐黒潮牧場 21 施設灯 (3102.75)に併置